

CARACTERÍSTICAS CARETA

La careta F1 MAX cumple con la legislación de la Unión Europea 2016/425 y con la norma de armonización EN ISO 16321

Materiales:

- Arnés: PEAD
- Carcasa: PA66
- Cubrefiltros: PC

Cubrefiltros:

- Exteriores: 178,6X129,9 mm
- Interiores: 114X89 mm
- Colores disponibles: Negro

Peso:

- Careta completa: 731 g

Certificación:

- CE ISO 16321 W 14 E 1-M

Ref: F1P31MAX



CARACTERÍSTICAS FILTRO P31MAX

Modelo	P31MAX
Campo de visión	108 x 82 mm
Tipo de LCD - color	True color amarillento tono 3 con filtración adicional luz azul
Clase óptica	1/1/1/1 (V1 - ISO16321)
Modos	Soldadura/corte/pulido
Sensores del arco	4 + 1 ambiental
Regulación del tono oscuro	4-8/9-13
Función de tono oscuro automático	Si, con ajuste fino +/- 2 tonos
Función de memoria	Si, 10 memorias
Modo esmerilado (Grind)	Si, con mando interno
Sensibilidad al arco	0-9 niveles manual y función auto
Función TIG bajo amperaje (SUPER)	Si, en pos. 9 de la sensibilidad
Tiempo de oscurecimiento (ms)	0,04 ms
Tiempo de esclarecimiento (s)	0,04 - 2,0 seg. Manual y modo auto
Modo soldadura por punto (TACK)	Si, con el Delay en pos. 0
Función Gradient (Apertura progresiva)	Si
Alimentación	Solar + 2 pilas litio CR2450
Garantía	2 años
Certificación	CE ISO 16321

